

## HOJA TÉCNICA DE TOPELLANTA ALTO (TI33)


Producto elaborado con caucho SBR y caucho reciclado de alta dureza, con cargas reforzantes, antioxidantes, antiozonantes y acelerantes, que le brindan excelentes propiedades antidesgaste. Su diseño con cinta reflectiva permite que sea fácil de visualizar en la zona de estacionamiento. Se instala como tope de llantas, cuenta con orificios que permiten instalarlos sobre concreto o asfalto mediante pernos de fijación.



### PRESENTACIÓN

Código	Medidas	Agujeros
TI33	75cm x 15cm x 12cm PESO: 5.5kg	3

INSTALACIÓN: Sobre pavimento con pernos de Expansión de 1/2 x 7", sobre asfalto con pernos de fijación de 1/2 x 10"



Pernos de anclaje  
de 1/2 x 7"



### PROPIEDADES

- **Tipo de goma :** Caucho SBR y caucho reciclado de alta dureza
- 3 agujeros para anclaje
- **Color :** Negro con una cinta reflectiva en una cara
- **Temperatura de trabajo :** -15° a 70°C
- **Resistencia a flexión :** Bueno
- **Resistencia a Tracción :** Bueno
- **Fácil instalación**



### APLICACIONES

La presentación con cinta reflectiva permite una fácil visualización de los tope, los cuales se usan para señalar y reservar áreas de estacionamiento.  
Uso: Estacionamientos públicos y privados.

**AENOR**

GESTIÓN  
DE LA CALIDAD

ISO 9001